

De afkryging tot het op bouwen van een woonhuis
met verloop en eelstegeboeven voor de reboery van
Jules Vanvoorn Woujensker te Breehem

Artikkel I Overwerk

De uitwerking voor grondvestingen oolput steenput
kelder en water lopen zal moeten op een behoorlyke
manier uit gevoerd worden. De ruumten tusschen het
metselwerk zullen wel opgevuld worden.

Artikkel II metselwerk

Het metselwerk zal gemauwt worden in goede steen
van den omtrieb te lenthend hard vol en wel geboest ken
zonder saul steen of blecke wol in de moortel gevoecht
met de minste voegen mogelyk.

Er zal zorg genomen worden dat al de muren
van het gebouw gelyk tydig opgemett zijn. Er zal
opgelet worden van den voorgevel met uitgevoette
steenen te metsen.

De moortel zal moeten samengesteld zijn uit
 $\frac{1}{2}$ zand en uit $\frac{2}{3}$ doornghsch halft 1^o wort
deze zal moeten ten minste 3 dagen te voren
bestegen zijn waraer gebrukt te worden.

De muren die niet bestemd zijn om besticht te
worden zullen moeten binnen en buiten gestoffeert
zijn met moortel gelyk zij gemett zijn uit gevoert
de voorfasade die zal moeten in witte moortel
gestoffeert zijn de openingen der schouw moeten
al binnen geplakt worden met de zelfde moortel
gelyk zij gemett zijn.

De water lopen zullen in drie buizen gemarkt zijn
en de deelen die gemett zijn zullen moeten al binnen
met cement geplakt worden alsook de vudput.

De eelsteban zal met harte uitgevoette briecken plat
gelaid worden in de moortel op een breed van 80 centime
te voor dars in dalen de kelder trap moet in moortel
werk gemaakt worden. De kelder briecken over kant.

De steenput zal eene groote kelder van eene meter
binnen

De alput eene grootte van 25 kappen en outeen van 10.

Artikel III. Oordunstoen

Het Oordunstoen zal Oordunststeen zijn. De treden der deuren en de zuilen der ramen zullen een breedte hebben van 22 op 10 dikte. Langzide volgens de openingen met een hoek 90 graden om in het metselwerk te gaaien. De watersteen 0,70 x 0,60 spijls met gaat voor looden deuren een steen over het overdeekken van den steenput.

Artikel IIII.vloerwerk

De vloeren voor al de plaatsen als ook voor het gewoone zullen geplaatst worden in cement teichels met cement mortel op een goede zand van 0,03 centimeter dikte en zal aandacht genomen worden voor de noodige schuif en het dikkig leggen als ook dat er goede geschontere teichels gebruikt worden. Plinten in cement 12 lange zuilen geplaatst worden in alle de plaatsen met mortel gelijk voor de vloeren en zuilen kosten 2 1/2 met het leggen.

Artikel V. Plakwerk

Het plakwerk pofors en stiel muren op nieuwe deelen latten. De kip lestering zal uit drie lagen bestaan de derde laag uit goede bakste mortel dezelfde mortel voor de muren alles zal moeten uitgersocht worden met de meeste juistheid wet in het lood en in der regel.

Artikel VI. Cimentering

De kolben en balput en euntern zullen moeten waterdicht gecimenterd worden.

Artikel VII. Ijzerwerk

Al het noodig ijzerwerk zal van de beste kwaliteit zijn. Schroeven enkers het vloeren steen ocher latten. Carren voor de kolben verten roosters. Deelsof deksel voor aalput en euntern poutkellen worden holle toe te maken zullen een hoogte hebben van 1/4 breedte breed.

Artikel VIII. Truikwerk

De zuik te gebruiken zal voort komen van La Vieille montagne. Het zal dik 1/4 voor de gutten en voor de aalputten n^o 12 deze zuilen 2 centimeter diameter zijn voorzien van ijzer alken alle 2 meter een spijne. De pompe zal in ijzer zijn n^o 2 met de noodig.

12
darm voor de pomps en watersteen er zal een kannelaak
gemaakt worden en pomps moet opgemetst zijn met
blauwe brabantse breken

Artikel II Kappewerk

Het hout voor de kappe en roosterij zal in sooden
deelne hout zijn zonder steete of meer de kappen
 $9\frac{1}{2} \times 9\frac{1}{2}$ en geplaatst 50×50 mudden op mudden

De roosterij van huis en poorte uit latten 18×9
geplaatst 45×45 mudden op mudden

er zal goed getind gemaakt worden volgens het
afgetekend hout op het plan

Artikel III Schryfwerk

Het houtwerk voor het schryfwerk zal van goede
hoedennijheid zijn zonder sebbotte knopen schoone
rooden deelne droog en zonder geloken

alles zal in goede voorwaarden gemaakt worden en
het nodig opperwerk en sluitingen

De planken in rooden deelne $9\frac{1}{4}$ zonder sebbotte
knopen er zal ook afgevoerd worden dat er in de herbeplan
en ander beneden plaatsen steet latten gemaakt zijn
van 9 centimeter breed

Artikel IV Dakwerk

De daken zullen geled worden in pannen en wuithen
voorkomende obarsche of Pottelberg 2 kous geplaatst op
deelne panne latten gemetst op $2\frac{1}{2}$ mudden op mudden
als den achterhaal van het huis zal er een yffer doch wuithen
kemen van 9 pannen voor geen van glas

Artikel V Glas en schilderwerk

Het glas van enkel rakte zijn
als het schryfwerk zal met eene euebe alre vanne
geschilderd worden en drie plaatsen in fusthou

Artikel VI Betaling

De betaling geseheit als volgt de helft van de som
als het onder het doch is den ander elfft als het geseheit
opgedaan is uit genomen hondert frank die blijft stouen
voor het herduyven van de planken en geseheit voor halben

Gedaan in dubbel te Moudghem den 22 april 1714
eigenaar

Convenner

overeengekomen was de som van vijf duizend
vier honderd frank

Eigenaar
Jules Vandenne

aanmeer

Cyrlle Rommey

Ontvang

~~Ontvang~~

W Ontfangen voor slet van schroef
vijf duizend vier honderd 36 en 94 cent voor het
op bouwen van een woonhuis gelegen op
de Botchmolen

Wevolgh om 7 Januari 1876

Cyrlle Rommey

honing geven 1876, 36